



Mögliche Downtime Reduktion durch Wechsel auf Linerless Etikettierung		
Etikettiersystem	Konventionell	Linerless
Rollen-Ø [mm]	300	300
Rollengewicht Labelmaterial	ca. 6,7 kg	ca. 6,9 kg
Downtime [Min/Schicht]	8,0	1,0
Downtime [Std/Jahr]	34,67	4,33
Downtime [Min/Jahr]	2 080	260

Stillstand war gestern.

Linerless für maximale Verfügbarkeit in Print & Apply

Speziell für Anwendungen mit hohem Durchsatz, wie Print & Apply, wurde das Drucksystem GeBE-VARIO Plus Linerless entwickelt. Es stellt einen für Etikettendrucker ganz neuen Ansatz dar.

Alle Komponenten, die mit dem Klebstoff des trägerlosen Materials in Kontakt kommen, sind besonders gut zugänglich. Die Antriebswalze ist in Sekunden getauscht. Die übliche Dauer für den Wechsel des Druckmaterials in konventionellen Systemen von mehreren Minuten wird hier mit unter 30 Sekunden weit unterschritten. Ein Austausch des Druckers ist sogar während des laufenden Systems einfach und besonders schnell möglich. So werden Ausfallzeiten minimiert, und die Verfügbarkeit erhöht sich deutlich.

Hinsichtlich geeigneter Linerless Materialien kooperiert GeBE mit UPM Adhesive Materials. Der

Cutter im GeBE-VARIO Plus Linerless Thermodrucker in der Kombination mit dem UPM Linerless Material OptiCut™ erreichte in Dauertests über zwei Millionen Schnitte, ohne dass eine Reinigung der Schneidemeser nötig wurde.



GeBE Elektronik und Feinwerktechnik GmbH
 Industriestraße 9
 82110 Germering
 Tel.: +49 89 894141-0
 info@gebe.net
 www.gebe.net

